

Klimakonwektor wodny PANAMA 500



Cena : 2.337,00 zł (netto: 1.900,00 zł)

Nr katalogowy : **0111**
 Producent : **NTS-Energy**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **wysoki**
 Średnia ocena :

Prezentowany klimakonwektor wodny PANAMA 500 jest przeznaczony do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.

Jego główną zaletą jest duża wydajność przy zachowaniu niewielkich rozmiarów, oraz niezwykle cicha praca.

Urządzenie wyposażone w intuicyjny, dotykowy panel sterowania (regulacja temperatury, czasu zał/wył)

Łatwy dostęp do filtrów powietrza.

Idealny do pomp ciepła.

		PANAMA 500			PANAMA 1000		
		ECO	QUIET	KOMFORT	ECO	QUIET	KOMFORT
50°C -							
moc	(W)	430	680	1070	565	1360	2210
początkowy przepływ wody	(l/h)	38	83	136	58	122	264
straty ciśnienia	(kPa)	1,9	2,6	5	2,2	4,8	13,3
45°C / 40°C							
moc	(W)	384	607	954	487	1172	1905
początkowy przepływ wody	(l/h)	67	105	166	85	204	331
straty ciśnienia	(kPa)	3,1	4,8	7,4	3,7	12,5	24,4
35°C / 30°C							
moc	(W)	204	322	507	262	631	1025
początkowy przepływ wody	(l/h)	35	56	88	46	110	178
straty ciśnienia	(kPa)	1,8	2,7	4,1	1,4	5,4	10,4
7°C / 12°C							
moc	(W)	220	480	780	335	703	1520
moc użytkowa (bez kondensacji)	(W)	200	400	640	271	550	1220
początkowy przepływ wody	(l/h)	38	83	136	58	122	264
straty ciśnienia	(kPa)	2	3,3	6	2,1	5,6	17,2
zużycie energii elektrycznej							
wentylator	(W)	3,2	5,4	10,2	4,2	9	17,2
element grzewczy	(W)		190			290	
akustyka							
poziom hałas	(dBa)	29	34	42	29	36	43
ciśnienie (mierzone z 1,5 metra)	(dBa)	18	21	29	18,5	21	31
wydajność wentylatora							
przepływ powietrza	(m ³ /h)	55	90	150	85	175	290
wymiary (wys. x szer. x głęb.)							
	(mm)	678 x 635 x 178			678 x 920 x 178		
waga	(kg)	13,5			18,5		