

# Klimatyzator CS-35V3A-Y143 Slim de luxe z funkcją grzania do -15C

## Panel 143

SLIM de LUXE



Nowy panel!

Tylko 16cm!



**Cena : 3.382,50 zł** (netto: 2.750,00 zł)

Producent : **Chigo**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

MODEL		CS-25V3A-Y143		CS-35V3A-Y143	
ZASILANIE	Ph-V/Hz		1-220-240/50		
MOC CHŁODNICZA	W		1500~3300		1600~3800
	kW		2,5		3,5
POBÓR MOCY	W		380~1200		460~1320
POBÓR PRĄDU	A		1,6~5,4		2,6~6,2
KLASA ENERGETYCZNA			A++		A++
MOC GRZEWCZA	W		1300~3400		2000~4200
	kW		2,6		3,6
POBÓR MOCY	W		380~1200		440~1180
POBÓR PRĄDU	A		1,7~5,5		2,6~6,8
SEER			6.1/A++		6.1/A++
SCOP			4.0/A+		4.0/A+
<b>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA</b>					
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h		500		550
Głośność	dB(A)		30~38		30~40
Waga	Kg		11		11
Wymiary	mm		925x326x160		925x326x160
<b>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA</b>					
Głośność	dB(A)		53		53
Czynnik chłodniczy					R410a
Ilość czynnika chłodniczego	g		900		1000
Typ sprężarki					Rotacyjna Panasonic
Sprężarka			5RS092ZJB21		5RS102ZBC21
Waga	Kg		28		30
Wymiary			715x235x540		812x235x540
<b>POŁĄCZENIE INSTALACJI RUROWEJ</b>					
Rury ciecz/gaz	cali		φ6+φ9.52		φ6+φ9.52
Maksymalna długość instalacji	m		15		15
Maksymalna różnica poziomów	m		5		5
<b>POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE</b>					
Źródło zasilania	mm <sup>2</sup>		Jednostka wewnętrzna 3x1,5		Jednostka wewnętrzna 3x1,5
Zasilanie między jednostkami	mm <sup>2</sup>		3x1,5		3x1,5
Przewody sterujące	mm <sup>2</sup>		1x1,5		1x1,5
<b>ZAKRES PRACY</b>					
Przy chłodzeniu / Przy grzaniu	°C		-15 ~43 / -15 ~25		-15 ~43 / -15 ~25

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

Wymiary: ( szerokość x głębokość x wysokość )